
PROCEDURA 2

Manutenzione linee sismiche d'ascolto

Misure di sicurezza

- Per prevenire eventuali danneggiamenti segnalare con nastri biodegradabili bianco-rossi la posizione dei picchetti di linea.
- Per prevenire eventuali danneggiamenti segnalare con coni bianco-rossi, posti ai margini della carreggiata e fissati al suolo, l'attraversamento, limitatamente alle strade interpoderali e/o carrarecce e, quindi, non asfaltate, dei cavi sotto il piano di calpestio.
- Per ovviare ad eventuali furti, si deve portare in cantiere materiale di riserva per almeno il 40% del totale impiegato.
- Gli elementi di linea sostituiti per malfunzionamento e/o danneggiamento vanno depositati in un contenitore dedicato.

PROCEDURA 3

Utilizzo del miniVib IVI 2500 e di Hydrapulse

Misure di sicurezza

Per un corretto e sicuro utilizzo dell'attrezzatura è necessario attenersi a questa procedura:

- prendere visione del manuale d'istruzioni dell'attrezzatura;
- verificare che il raggio d'azione del braccio sia libero da persone, linee o altri ostacoli;
- parcheggiare il mezzo lungo il margine destro della strada e verificarne la stabilità;
- mantenere accesi il lampeggiante giallo posto sul tetto del mezzo, i fari retroilluminanti ed i quattro lampeggianti di emergenza;
- segregare l'area ed impedirne l'accesso ai non addetti ai lavori;
- applicare le misure per evitare il contatto con gli organi in movimento;
- qualora si impegni anche parzialmente una carreggiata, provvedere alla segnalazione preventiva con adeguata segnaletica conforme al codice della strada, ed impiegare non meno di due operatori, disposti ciascuno su di un senso di marcia e muniti degli indumenti ad alta visibilità, per provvedere alla regolazione ed allo scorrimento del traffico veicolare.
- vietare la sosta dietro al mezzo;
- non lasciare acceso il macchinario in caso di abbandono, anche temporaneo, del mezzo;
- indossare gli idonei DPI: occhiali, otoprotettori, calzature antinfortunistiche, indumenti ad alta visibilità.

PROCEDURA 4

ATTIVITÀ LUNGO LA RETE VIARIA

Misure di sicurezza

Qualora le attività siano svolte lungo le strade, sia ad uso pubblico che ad uso privato, ed impegnino una carreggiata o parte di essa andando ad interferire con il traffico veicolare, bisogna attenersi alla presente procedura:

- l'area delle operazioni deve essere costantemente presidiata e sorvegliata;
- tutto il personale operante su strada deve indossare indumenti ad alta visibilità conformi al Codice della Strada;
- qualora si impegni anche parzialmente una carreggiata, provvedere alla segnalazione preventiva con adeguata segnaletica conforme al DM 10/07/2002 - *Disciplinare Tecnico Relativo agli Schemi Segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo* ed eventualmente quanto prescritto dall'Ente gestore.